Anlage 2
zur Betriebs- und Benutzungsordnung der Deponie Vereinigte Ville
Zuordnungswerte

Parameter	Messwert	Grenzwert DK II	Einheit	Bemerkung
Feinkornanteil			Masse -%	Nach Rücksprache
Glühverlust		≤ 5	Masse -%	
TOC		≤ 3	Masse -%	
ROC		--	Masse -%	bei Überschreitung GV +TOC. Nur anwendbar bei Abfällen gemäß DIN19539:2016-12, Seite 4, Tabelle
AT4 oder Gb21		≤ 5	mg/g	bei Überschreitung GV+TOC, wenn ROC nicht anwendbar. AT4- Wert nur bei pH-Werten zwischen 6,8 und 8,2, sonst Gb21
		≤ 20	Nl/kg	
Brennwert		≤ 6000	kJ/kg	
Extr. lipophile Stoffe der Org.-Substanz		≤ 0,8	Masse -%	gilt nicht für Asphalt auf Bitumenbasis
pH-Wert		5,5 – 13,0	/	
DOC		≤ 80	mg/l	
Phenole		≤ 50	mg/l	
Arsen		≤ 0,2	mg/l	
Blei		≤ 1	mg/l	
Cadmium		≤ 0,1	mg/l	
Kupfer		≤ 5	mg/l	
Nickel		≤ 1	mg/l	
Quecksilber		≤ 0,02	mg/l	
Zink		≤ 5	mg/l	
Fluorid		≤ 15	mg/l	
Cyanide, leicht freisetzbar		≤ 0,5	mg/l	
Gesamtgehalt an gelösten Feststoffen		≤ 6000	mg/l	
Barium		≤ 10	mg/l	
Chrom gesamt		≤ 1	mg/l	
Molybdän		≤ 1	mg/l	
Antimon		≤ 0,07	mg/l	
Antimon C_0 - Wert		≤ 0,15	mg/l	wenn Wert für Antimon überschritten wird
Selen		≤ 0,05	mg/l	
Chlorid		≤ 1.500	mg/l	alternativ kann der Gesamtgehalt an gelösten Feststoffen bestimmt werden
Sulfat		≤ 2.000	mg/l	
Zusatzparameter (zwingend zu untersuchen, wenn diese Schadstoffe enthalten sind)				
BTEX		≤ 60	mg/kg TS	
PAK n. EPA		≤ 1000	mg/kg TS	keine Annahme ab 50 mg/kg Benzo-[a]-pyren [PAK-EPA und -TVO]
MKW (C_{10} - C_{40})		≤ 8000	mg/kg TS	ab 1.000 mg/kg ist die Einstufung als gefährlich/nicht gefährlich gemäß Anhang III der Abfallrahmenrichtlinie sowie der CLP-V zu überprüfen
LHKW		≤ 50	mg/kg TS	Summe der halogenierten C1 u. C2 Kohlenwasserstoffe
PCB (Summe 7)		≤ 10	mg/kg TS	
PCDD/F TE Kg		≤ 10	µg/kg TS	Summe berechnet auf der Grundlage der TE- Faktoren nach Anhang IV der POP-V
Säureneutralisationskapazität (SNK)		≤ --	mmol/Kg TS	Bei gefährlichen Abfällen (Außer Asbest und andere gefährliche Mineralfasern)